

Piec-kuchenka BIO-CET B 18-30kW



Stalowe podgrzewacze wody BIO-CET B na drewno opałowe są przeznaczone do centralnego ogrzewania oraz gotowania. Moc cieplna przekazywana do systemu grzewczego wynosi 12, 19 i 25 kW, a 5-6 kW jest przesyłane do otaczającej przestrzeni przez górną płytę grzewczą. Ogrzewanie więcej niż jednego piętra nie jest wykluczone, jeśli wymagania dotyczące ogrzewania odpowiadają wydajności. Piece te mogą być podłączone do zamkniętych i otwartych systemów centralnego ogrzewania, ze akumulacyjnym zbiornikiem lub bez niego.

Piec-kuchenka BIO-PEK B – łatwo dostosowuje się do wymagań dotyczących ogrzewania pomieszczeń poprzez zmianę położenia ciepłego rusztu. Nowoczesne wzornictwo i wymiary odpowiadają standardowym normom mebli, co zapewnia dobrą integrację z przestrzenią kuchenną, a także z każdym innym pokojem, które ma bezpośrednie połączenie z kominem. Wykonane zgodnie ze normami EN 12815, ISO 9001 oraz ISO 14001.

GŁÓWNE CECHY:



WYGODA

Prosta zmiana położenia rusztu dostosowuje potrzeby ogrzewania pomieszczenia.



SKUTECZNOŚĆ

Duża komora spalania i kilka obwodów wymiany ciepła zapewniają wysoką wydajność.



NOWOCZESNA KONSTRUKCJA

Dobrze nadaje się do wnętrza kuchni, a także w innych miejscach, gdzie jest połączenie z kominem.



KONSERWACJA

Duże drzwi zapewniają wygodne umieszczanie paliwa (do 33 cm) oraz łatwe czyszczenie i konserwację.

Centrometal BIO-PEK B		BIO-PEK B 17 B	BIO-PEK B 23 B	BIO-PEK B 29 B
Znamionowa moc cieplna	kW	18	24	30
Moc znamionowa dla ciepłej wody (zimą)	kW	12	19	25
Promieniująca moc	kW	6	5	5
Maksymalna temperatura robocza	°C	90	90	90
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	2,5	2,5	2,5
Średnica komina	Ø mm	150	150	150
Objętość wody w kotle	l	23	30	38
Wymiary (Szerokość * Głębokość * Wysokość)	mm	1000*635*885	1100*635*885	1150*635*885
Wymiary piekarnika (Szerokość * Głębokość * Wysokość)	mm	260*400*415	260*400*415	260*400*415
Rozmiar górnego otworu drzwiowego	mm	150*240	150*240	150*240
Rozmiar dolnego otworu drzwiowego	mm	275*205	275*205	275*205
Masa kuchenki	kg	205	234	258


- Piec-kuchenka opalana drewnem do centralnego ogrzewania oraz gotowania.
- Część ciepła jest przekazywana przez górną płytę grzewczą (kuchenkę).
- Starannie dobrana komora spalania i szereg kanałów spalin zapewniają bardzo wydajną wymianę ciepła i gotowanie na górnej płycie (kuchence).
- Możliwość zmiany położenia rusztu ciepłego za pomocą zintegrowanego mechanizmu pozwala gotować przez cały rok.
- Konstrukcja wymiennika ciepła umożliwia podłączenie zaworu bezpieczeństwa, który umożliwia instalację w zamkniętych systemach grzewczych.
- Duże drzwi zapewniają wygodne przechowywanie drewna opałowego (o długości do 33 cm), a także proste czyszczenie i konserwację.
- Stworzony zgodnie z normami środowiskowymi i ekonomicznymi.
- Kontrola trójki i termomanometr już w zestawie standardowym.
- Pompa cyrkulacyjna jest sterowana przez zintegrowany termostat.
- Podłączenie pojemności bufora CAS-/B-/S-/BS zapewnia bardziej ekonomiczne i równomierne wykorzystanie.



ZESTAW KOMPLETNY I WYPOSAŻENIE DODATKOWE




Zestaw dostawy:
Kocioł z obudową na drewnianą palecie, wbudowanym termomanometrem, regulatorem ciągu, termostatem pompy, zestawem do czyszczenia i uchwytem do podnoszenia grilla.



Bezpośrednio do systemu grzewczego:
Ręczny zawór 4-drogowy; Zamknięty system ogrzewania Zawór bezpieczeństwa, grupa bezpieczeństwa (2,5 bar) i zbiornik wyrównawczy. Otwarty system grzewczy otwarty zbiornik wyrównawczy

- 1 Wylot spalin
- 2 Górna płyta
- 3 Termomanometr
- 4 Regulator trójki
- 5 Otwór do czyszczenia


- 6 Wylot wody kotłowej
- 7 Podłączenie czujnika temperatury zaworu termicznego
- 8 Podłączenie wymiennika ciepła
- 9 Wylot wody kotłowej




BIO-CET B 17




BIO-CET B 23/29
(made in left version)




BIO-CET B 23/29
(made in right version)



BIO-CET B 17



BIO-CET B 23/29
(made in left version)



BIO-CET B 23/29
(made in right version)

Boiler BIO-CET B 23 i 29

Produkowany w dwóch wersjach:

- **BIO-PEK B - D** z połączeniem kominowym po prawej stronie;
- **BIO-CET B - L** z połączeniem kominowym po lewej stronie.

Piecy można podłączyć do komina z tyłu, z boku lub z prawej strony kotła – dla wersji D lub tylnej, bocznej lub górnej lewej strony kotła – dla wersji L.

Kocioł BIO-CET B 17

W tej wersji wyjście komina jest na górze.